

CLOROCLEAN

Desincrustante e desinfetante alcalino clorado



Propriedades e Utilizações

Cloroclean é um limpador desincrustante e desinfetante clorado de elevada alcalinidade e baixa espuma indicado para limpeza e desinfecção pelo sistema CIP em laticínios, ordenhas mecânicas, frigoríficos, indústrias de pescados, granjas, usinas de açúcar, indústrias de bebidas e alimentos em geral.

Possui formulação balanceada com sequestrantes de ferro e cálcio, dispersantes, álcais, que associados ao cloro conferem maior eficiência na desinfecção e remoção de resíduos protéicos e dissolução de gorduras e óleos. Também confere alvejamento das superfícies tratadas, remove manchas causadas por resíduos de pigmentos de alimentos e evita a contaminação por bolores, leveduras e bactérias.

É indicado para limpeza e desinfecção por circulação (sistema CIP) em tubulações, lavadoras a frio de garrafas, ordenhas mecânicas, carretilhas, lavadoras de caixas e equipamentos através de dosador automático.

Cloroclean também pode ser usado em limpeza geral e desinfecção de superfícies por imersão (sistema COP), por exemplo: utensílios, peças, equipamentos, caixas plásticas, cafeteiras, garrafas térmicas, máquinas de sorvete, etc. Não ataca plástico e superfícies de metal resistentes ao ataque cáustico.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência: Líquido Transparente

Cor: Incolor a Amarelado

Odor: Característico

pH: 12,0 - 14,0

Teor de Ativos: 25,0 - 28,0%

Ingrediente ativo bactericida: Hipoclorito de Sódio: 4,5%, podendo cair a 2,3% mantendo a eficácia durante o prazo de validade.

COMPOSIÇÃO

Veículo, sequestrante, dispersante, estabilizante, hidróxido de sódio e hipoclorito de sódio.

EMBALAGENS

200 Lts, 50 Lts, 20 Lts, 2x5 Lts

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N°

3.0018.0171

Instruções de Uso

Limpeza por circulação (CIP):

Utilizar o produto Cloroclean diluído na limpeza de sistema CIP, circular por 20 a 30 minutos a temperatura de 50 a 60°C. Drenar e enxaguar circulando com água limpa.

Tipo de limpeza	Diluição
Manutenção diária	1:100 a 1:50 / 10 a 20 mL de produto por litro de água / 1 a 2%
Manutenção corretiva	1:33 / 33 mL de produto por litro de água / 3%



CLOROCLEAN

Desincrustante e desinfetante alcalino clorado



Limpeza por imersão:

Utilizar o produto Cloroclean diluído em um tanque a temperatura de 50 a 60°C. Imergir os utensílios, peças, caixas plásticas, garrafas térmicas, etc., deixá-los imersos por 10 minutos, retirá-los e enxaguá-los com água limpa até completa eliminação dos resíduos alcalinos.

Tipo de limpeza	Diluição
Imersão	1:100 a 1:33 / 10 a 33 mL de produto por litro de água / 1 a 3%

Alvejamento e desinfecção:

Para alvejamento, utilizar o produto Cloroclean diluído nas superfícies e manter contato com a superfície por no mínimo 30 minutos. Para desinfecção, utilizar o produto Cloroclean diluído nas superfícies e deixá-los em contato por 10 minutos.

Tipo de limpeza	Diluição
Alvejamento	Puro a 1:10 / Puro a 100 mL de produto por litro de água / Puro a 10%
Desinfecção	1:100 / 10 mL de produto por litro de água / 1%

Limpeza de ordenhadeiras mecânicas:

Utilizar o produto Cloroclean diluído na limpeza de ordenhadeiras mecânicas, circular por 10 minutos à temperatura de 50 a 60°C. Drenar e enxaguar circulando água limpa.

Tipo de limpeza	Diluição
Manutenção diária	1:400 a 1:200 / 2,5 a 5 mL de produto por litro de água / 0,25 a 0,5%
Manutenção corretiva	1:100 / 10 mL de produto por litro de água / 1%

Recomendações Importantes

Caso deseje uma limpeza e desinfecção COP com espuma, adicionar 25mL de aditivo Foam Additive para cada litro de solução.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.