



Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

CONCRETE SURFACE FINISH

Impermeabilizante Acrílico Base Aquosa para Superfícies

Propriedades:

CONCRETE SURFACE FINISH é um impermeabilizante base aquosa com resinas acrílicas, desenvolvido para proteger e dar brilho às superfícies. É recomendado para aplicação em áreas externas e internas de pisos e paredes de concreto, cimento, tijolos, cerâmicas, pedras em geral (mineira, ardósia, Miracema, carranquinha, etc), telhas e artefatos de concreto. CONCRETE SURFACE FINISH é formulado com resinas acrílicas de base água, com 20% de sólidos não voláteis em acrílico. Devido a esta característica, é ideal para áreas externas, pois resiste às intempéries, protegendo as superfícies contra as sujidades em geral como; limo, terra, fuligem, oleosidades, evitando a umidade e o desgaste natural, aumentando a vida útil dos pisos e superfícies. O filme não reemulsifica em presença de água. CONCRETE SURFACE FINISH substitui com vantagens as resinas base solvente. Por não ser inflamável e apresentar baixo odor, é mais seguro ao usuário e ao meio ambiente. CONCRETE SURFACE FINISH pode ser removido com o removedor não inflamável e solúvel em água STRIPPER PREMIUM.

Instruções de uso:

A superfície deve estar totalmente limpa, isenta de pó, areia, terra, ceras, resinas, gorduras, graxa ou qualquer tipo de sujidade e umidade. Após a lavagem da superfície, deixe secar por 24 horas antes de aplicar o produto. Não necessita de selador. Aplicar o CONCRETE SURFACE FINISH puro, em superfícies rústicas usando rolo de lã de carneiro de pêlo curto ou trincha, e em superfícies lisas a aplicação deve ser feita com mop acabamento, em telhas deve ser feito a aplicação com pulverizador. Aplicar de 1 a 3 camadas finas e uniformes de CONCRETE SURFACE FINISH dependendo da porosidade e irregularidade da superfície, com tempo de secagem de 40 minutos ou mais entre as camadas. Liberação para tráfego leve de 1 hora e tráfego pesado 48 horas após a aplicação. A remoção do CONCRETE SURFACE FINISH no piso pode ser feita com uma solução 1:5 do removedor STRIPPER PREMIUM Obs: Evite aplicar CONCRETE SURFACE FINISH em áreas externas em dias úmidos ou chuvosos. Aplique camadas finas e uniformes. Rendimento médio por camada de 18 a 30m² por litro de CONCRETE SURFACE FINISH dependendo do processo de aplicação e da porosidade da superfície.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido Leitoso
Cor:	Branco - Creme
Odor:	Característico
pH:	7,5 - 9,5
Peso específico:	0,995 - 1,025 g/cm³
Viscosidade:	1,0 - 10,0 cps
Teor de ativos:	21,0 - 23,0%
Registro do Ministério da Saúde:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N°: 25351.047513/2011-96

Garantia:

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.

We make clean simple