



Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda.

SPARTAGARD TECIDOS

Protetor para Tecidos e Estofados

Propriedades:

USO ESTRITAMENTE PROFISSIONAL. A aplicação do Spartagard Tecidos deve ser feita por profissionais treinados e especializados em limpeza de tecidos. SPARTAGARD TECIDOS é um protetor para tecidos que oferece hidrofugação ou repelência, retardando a penetração de líquidos à base de água, tais como, sucos, refrigerantes, café, etc, evitando manchas nas fibras, causadas por respingos e facilitando a remoção durante a lavagem, protegendo o tecido, sem impedir a transpiração. Por ser à base de água é mais seguro no manuseio, possui baixo odor e não é inflamável. Pode ser aplicado em estofados, cadeiras, bancos de veículos, etc.

Instruções de uso:

IMPORTANTE - ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA O PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO SPARTAGARD TECIDOS, DISPONÍVEL NO SITE www.spartanbrasil.com.br (LINK DO PROCEDIMENTO). Os tecidos devem ser lavados por profissional treinado e especializado em limpeza de tecidos, antes da aplicação deste produto, mesmo os tecidos novos, e devem ter cor firme alguns tecidos podem manchar até com água, faça um teste prévio, em local pouco visível, antes de lavar ou aplicar o produto). Não aplicar qualquer produto odorizador antes ou depois da aplicação do Spartagard Tecidos. Estes produtos contêm tensoativos que comprometem o desempenho do Spartagard Tecidos. Utilize EPI no manuseio, tais como, luvas e óculos de proteção. Não use o Spartagard Tecidos em couro, tecidos sintéticos (ex. corino, courvin, etc), plástico, borracha, madeira, seda, tecidos ecológicos (ex. tecidos com fibra de PET), algodão cru, tecidos com tramas muito abertas e cetim. Proteja as superfícies ao redor (piso, móveis, parede e detalhes de madeira ou outros presentes no tecido), evitando respingos que podem causar manchas. Use luvas e óculos de proteção. Após o tecido lavado e seco, aplique o Spartagard Tecidos com pulverizador pressurizado, com pressão mínima de 25 libras. Regule o jato em forma de leque, mantendo o bico difusor a uma distância máxima de 15 centímetros do tecido. Aplique o Spartagard Tecidos em toda a superfície, inclusive nos cantos e dobras, começando de cima para baixo, no sentido vertical e horizontal, evitando deixar falhas ou excessos no tecido. O rendimento varia de acordo com o tipo de tecido e a carga de aplicação. Faça aplicações cruzadas para obter melhor resultado

Aguarde a secagem do produto por no mínimo 24 horas. Não secar ao sol. Em dias chuvosos e frios, use ventilação forçada com secadores de ar frio ou quente para auxiliar a secagem. Após a secagem do produto, passe uma escova de cerdas macias no sentido das fibras do tecido para alinhá-las. Após a secagem do produto, caso verifique que foi aplicado em excesso em alguma parte do estofado, utilize um pano de algodão branco, limpo e seco para a retirada. Após 24 horas, faça um teste com um pouco de água sobre o tecido. Caso ocorra penetração, será necessário lavar o tecido novamente e reaplicar o Spartagard Tecidos.

Dados Técnicos:

Aparência:	Líquido Transparente a Lev. Turvo
Cor:	Incolor
Odor:	Característico
pH:	4,0 - 6,0
Peso específico:	0,960 - 1,000 g/cm³
Viscosidade:	1,0 - 10,0 cps
Teor de ativos:	2,4 - 4,5%
Registro do Ministério da Saúde:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA n°: 25351.250478/2019-48

We make clean simple