

# XTREME CLOROCLEAN FOAMY



## DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS



### Propriedades e Utilizações

XTREME CLOROCLEAN FOAMY é um desinfetante clorado com alta performance de limpeza, indicado para superfícies em abatedouros, frigoríficos, laticínios, indústrias de pescados, supermercados, cozinhas industriais, restaurantes, indústrias de bebidas e alimentos em geral e qualquer área de produção e manipulação de alimentos.

XTREME CLOROCLEAN FOAMY possui alta concentração de ativos, proporcionando elevado poder de limpeza e ação bactericida em altas diluições. Sua formulação foi desenvolvida para realizar a limpeza e desinfecção de superfícies mesmo com alta carga orgânica, como: óleos, gorduras, proteínas e carboidratos, além de atuar como alvejante, eliminando pigmentos de sangue e outros resíduos de alimentos.

XTREME CLOROCLEAN FOAMY é indicado para limpeza de superfícies pelo método manual, imersão ou geração de espuma. Seu tensoativo proporciona formação de espuma, aumentando o contato do produto com a superfície e promovendo, conseqüentemente, maior performance de limpeza.

### Informações Técnicas

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**Aparência:** Líquido Transparente

**Cor:** Amarelado

**Odor:** Característico

**pH:** 12,00 - 14,00

#### COMPOSIÇÃO

Veículo, sequestrante, alcalinizante, óxido de lauramina, dispersante e hipoclorito de sódio.

**Princípio Ativo:** Teor de Cloro Ativo no início da validade do produto: 4,00%

Teor de Cloro Ativo mínimo ao final da validade do produto: 1,92%

#### EMBALAGENS

200 L, 50 L, 20L, 2x5 L

#### REGISTRO MS:

3.0018.0208

### Instruções de Uso

#### Limpeza e desinfecção:

1. Diluir o produto na proporção de até 1:100 (1%);
2. Aplicar sobre as superfícies a serem higienizadas ou imergir em tanques;
3. Deixar agir por no mínimo 10 minutos;
4. Realizar a ação mecânica com auxílio de fibras de limpeza, escovas manuais ou máquina conservadora de pisos;
5. Finalize realizando o enxágue.

A concentração do produto dependerá do grau de sujidade das superfícies.

#### Alvejamento profundo:

1. Diluir o produto na proporção de até 1:20 (5%);
2. Aplicar sobre as superfícies a serem alvejadas ou imergir em tanques;
3. Deixar agir por no mínimo 2 horas;
4. Para melhor performance, após a aplicação do produto, cubra a superfície com auxílio de papel toalha, pano descartável ou plástico filme;
5. Finalize realizando o enxágue.

**Atenção:** Não utilizar o produto em superfícies de alumínio ou em superfícies sensíveis a produtos alcalinos clorados.

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.